

TSE/OH

Combinazione elettronica digitale
 Combinaison digitale électronique
 Electronic Combination



Caratteristiche:

- Spessore porta: 4 mm.
- Spessore corpo: 2 mm.
- Serratura elettromagnetica controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità.
- Codice Cliente programmabile da 3 a 8 cifre.
- Possibilità di programmare il codice Master ad uso esclusivo dell'Albergatore.
- Serratura a chiave per apertura di emergenza (identica per tutte le casseforti dello stesso hotel).
- Funzionamento con 4 batterie alcaline da 1,5 V.
- Tappetino sulla base.
- Fori di ancoraggio sullo schienale e sulla base (2+2).
- Tasselli per fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoidurente colore beige.



Caractéristiques:

- Epaisseur porte: 4 mm.
- Epaisseur corps: 2 mm.
- Serrure électromagnétique à combinaison digitale contrôlée par un système électronique haute fiabilité.
- Code personnel programmable de 3 à 8 chiffres.
- Possibilité de programmer le code maître à l'usage exclusif de la Direction de l'Hôtel.
- Clé de secours pour ouverture d'urgence (identique pour les coffres d'un même hôtel).
- Fonctionne avec 4 piles alcalines de 1.5 volts.
- Tapis de fond.
- Trous de fixation au dos et à la base (2+2).
- Chevilles de fixation fournies.
- Peinture époxy en coloris beige.



Features:

- Thickness of door: 4 mm.
- Thickness of body: 2 mm.
- Electromagnetic digital combination lock controlled by a high performing electronic system.
- Guest code programmable from 3 to 8 digits.
- Possibility to program a master code for use by Hotel Management.
- Override key for emergency opening (identical for all safes of the same Hotel).
- Powered by 4 x 1,5V alkaline batteries.
- Internal carpet provided.
- Back and base fixing holes (2+2).
- Screw anchor fixing bolts provided.
- Beige colour powder coated finishing.

Art.	Mis. esterne mm. Dim. extérieures mm. External dim. mm.			Mis. interne mm. Dim. intérieures mm. Internal dim. mm.			N. Catenacci N. de pènes N. of bolts	Peso Poids Weight	Vol.
	Alt/H	L/W	P/D	Alt/H	L/W	P/D			
TSE/OH	200	310	200**	190	300	150	2	7	9

**Aggiungere 10 mm. per la tastiera

Ajouter 10 mm. pour le clavier / Add 10 mm. for the keyboard