

Trapano a percussione 680W RPD680-K

RYOBI



- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Compatto e leggero
- Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
- Mandrino autoserrante a una mano
- Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo



Potenza	680 W
Coppia max (Nm)	8
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3,000
Mandrino autoserrante (mm)	13
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	32 / 13 / 16
Peso (Kg)	1.7
Codice prodotto	5133002016
Cap max foratura legno (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura muratura (mm)	16
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	32 / 13 / 16
Codice EAN	4892210125934
Equipaggiamento standard	Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-51,000
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C