



POLISH WAX

CERA AUTOLUCIDANTE

CERA PROTETTIVA AUTOLUCIDANTE ALTA DENSITA'



COSA FA

- Protegge pavimentazioni ad alto traffico.
- Genera un film polimerico di elevata lucentezza.
- Ideale per ambienti pubblici ad alto caplestio.



UTILIZZO

PER INTERNI ED ESTERNI



vello spandicera

PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE

A pavimento asciutto e pulito, stendere una mano di prodotto puro in modo uniforme e continuo con vello spandicera o altro applicatore. Dopo 1 ora, passare quindi una seconda mano in senso incrociato alla prima.

RINNOVO DELLA LUCENTEZZA (ogni 2-3 mesi)

Dopo aver pulito la superficie, applicare **WAX SATIN** diluita al 10% con acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

RIPRISTINO DELLA PROTEZIONE

Decerare la superficie con il detergente **POWER CLEAN** diluito al 20% con acqua e risciacquare. A pavimento asciutto e pulito applicare **WAX SATIN** pura con vello o altro applicatore. Non serve lucidare.



VANTAGGI

- AUTOLUCIDANTE
- ANTISCIVOLO
- RESISTE AL CALPESTIO
- ALTISSIMA RESA
- DI FACILE APPLICAZIONE
- PUO ESSERE USATA PURA O DILUITA



MATERIALI

- GOMMA E PVC
- LINOLEUM
- COTTO
- KLINKER
- ARDESIA
- PIETRA E AGGLOMERATI
- LAMINATI PLASTICI
- RESINA
- SUPERFICI VINILICHE



AVVERTENZE

- Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura e non ripassare nei punti già trattati e non ancora asciutti.
- Non usare il prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce).
- Data la grande variabilità dei materiali, si consiglia di provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.




POLISH WAX

CERA AUTOLUCIDANTE

LUCIDATURA CON MONO SPAZZOLA

Volendo può essere utilizzata la mono spazzola per accentuare la lucidatura. In tal caso utilizzare a 1500 giri/min. con feltro morbido bianco, fino ad ottenere la lucentezza desiderata.



RESA [1 litro]

Le rese sono sempre indicative

50-70m²



CARATTERISTICHE [CHIMICO - FISICHE]

Composizione	Miscela di protettivi
Aspetto	Liquido bianco
Odore	Floreale
Densità	1,030 kg/lit
Resistenza al calpestio	6-12 mesi
Temperature di applicazione	Tra 5°C e 35°C



CODICI E FORMATI

Codice prodotto	Codice EAN	Formato	Confezione
5PB001	8020089989548	1 litro	12 flaconi
5PB005	8020089997345	5 litri	4 fustini da 5 litri

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI EN ISO **45001:2023**

SK SOLKEM INDUSTRIES SRL
info@skolkem.com - www.faren.com
Corso Europa, 85-91 - 20033 Solaro (MI)



FAREN[®]
CHEMICAL INNOVATION